

MORA STAMP RELEASE

INTRODCUTION :

MORA STAMP RELEASE is premixed color of hydrophobic material, ready to use water repellent not adherent and fully removable to be applied on a support previously treated with **MORA STAMP HARDNER** gives a great visual beauty and makes it smooth with the resistance of the water and acids.

PROPERTIES :

- ✚ ready to use easy application
- ✚ use primarily in stamping concrete
- ✚ easy to remove without suction or withdrawal
- ✚ Aging seal when used with the mora stamp hardener
- ✚ Is resistant to ultraviolet ray's infrared and acids salts and alkalis



TECHNICAL DATA :

Filling	a very thin powder of hydrophobic material
Packaging	16.5 kg/per package
Color	available in many colors
YIELD	5-7 m ² /kg
STORAGE	12 months @ 2-40 degree c
Fire	MORASTAMP RELEASE is non-flammable

METHOD OF USE :

- ✚ You must use a gloves and mask of dust protection during work.
- ✚ After the application of **Mora Stamp Hardener**, use Mora Stamp Release by sprayed horizontal manually: use trowels to distribute excess powder of **MORA STAMP RELEASE** in some areas.
- ✚ Use the appropriate of seals and placed over a concrete treatment and press by
- ✚ Using a special pounder without delay.
- ✚ The finished slap should be left for a
- ✚ Minimum of 2-3 days to set.
- ✚ All excess powder of **MORA STAMP RELEASE** should be brushed off and then cleaning using pressurized water.
- ✚ Add **MORA SEALER** after drying concrete sealed.

CAUTIONS :

This product may cause irritation to skin or eyes, In case of accidental with eyes immediately Flush with plenty of water at least 10 minutes and seek medical advice if necessary.

مورا ستامب ريليز

المواصفات:

مورا ستامب ريليز عبارة عن خليط ملون من المواد الكارهة للماء جاهز للاستخدام، مقاوم للماء. غير قابل للالتصاق ويمكن ازالته، يمنح شكلا جماليا رائعا ويجعله ناعم مع مقاومة للماء والالتصاق.

الخصائص:

- جاهز للاستخدام، سهل التطبيق.
- يستخدم في الخرسانة المطبوقة المختمة.
- سهولة ازالة الختم دون شطف أو سحب الخرسانة.
- تعتيق الختم عند استخدامه مع العمودي فلور هاردنر.
- مقاوم للأشعة فوق بنفسجية وتحت الحمراء والاحماض والاملاح والقلويات.

البيانات الفنية:

الحشوة	مسحوق رقيق جدا من المواد الكارهة للماء
التعبئة	16.5 كغم / للعبوة
اللون	متوفر بجميع الالوان
التغطية	5-7 م ² / كغم.
التخزين	12 شهر @ 2-40 درجة حرارة مئوية في منطقة جافة ومظلمة
الاشتعال	مورا ستامب ريليز غير قابل للاشتعال

طريقة الاستخدام:

- يجب استخدام القفازات وقناع الحماية من الغبار اثناء العمل .
- بعد تطبيق مادة مورا ستامب هاردنر , استخدام العمودي ستامب ريليز عن طريق النشر الافقي يدويا , استخدم المالج لتوزيع بودرة العمودي ستامب ريليز الزائدة في بعض المناطق .
- استخدم الشكل المناسب من الاختام وضعها فوق الخرسانة المعالجة واضغط بواسطة مدقة خاصة دون تاخير .
- يجب ترك الخرسانة المختومة من 2-3 يوم على الاقل لتجف .
- ازالة البودرة الزائدة من مانع الالتصاق بواسطة فرشاة ومن ثم التنضيف بواسطة ضغط الماء .
- اضافة مادة العمودي مورا سيلر بعد جفاف الخرسانة المختومة .

تحذير:

هذا المنتج قد يسبب تهيج للجلد أو العين , في حالة تعرضه للعيون اغسل وجهك بالماء لمدة لا تقل عن 10 دقائق ومراجعة الطبيب اذا لزم الامر